FireSec®
HOLZ BRANDSCHUTZ

CE

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

| Dokument-Nr: | DEDoP0763-CPR-4013 |
|---|---|
| Version: | 260109 |

**gemäß Verordnung (EU) Nr.305/2011 des europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011, Anhang III für Wand- und Deckenverkleidungen aus Massivholz/Vollholz gemäß harmonisierter Norm EN 14915:2013+ A2: 2020-03**

**1. PRODUKTTYP:**
**FireSec® Wand- und Deckenverkleidungen aus Massivholz (Vollholz) für nicht tragende Anwendungen im Innen- und Außenbereich, als allseitig schwer entflammbarer Baustoff, behandelt im Vakuum-Kesseldruckverfahren, unbeschichtet .**
Das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichem Schwelen [EN 16733]
Oberflächenstruktur: gesägt, gehobelt, geschliffen, strukturiert, feingesägt, microgeriffelt, geprägt

**2. TYPEN-, CHARGEN ODER SERIENNUMMER ODER EIN ANDERES KENNZEICHEN ZUR IDENTFIKATION**
FireSec Wand- und Deckenverkleidung mit Kennzeichnung "blau" auf Kante der Stirnseite; Hersteller auf den Paketzetteln und Lieferschein

**3. VORGESEHENER VERWENDUNGSZWECK:**
Wand- und Deckenverkleidung zur nicht tragenden Anwendung im Innen- und nicht bewitterten Außenbereich/Feuchträume gemäß EN 14915: 2013; sichtbare oder nicht sichtbare Verwendung, unbeschichtet. Mit und ohne Hinterlüftung, geschlossene oder offene Verlegung mit Fugenbreite bis 5mm

**4. NAME UND KONTAKTANSCHRIFT DES HERSTELLERS:**
Holz- Brüner GmbH iL. -Firesec-, Lange Steig 3, DE 78199 Bräunlingen/Schw. DEUTSCHLAND; Tel.: +49-771-9209-0; www.firesec.com

**5. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT (AVCP):**
System 1

**6. BAUPRODUKT DAS VON EINER HARMONISIERTEN NORM ERFASST WIRD:**
Die notifizierte Zertifizierungsstelle MPA Eberswalde (NB 0763) hat eine Erstprüfung des Produktes, sowie der Herstellbedingungen und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) durchgeführt. Die Klassifizierung des Brandverhaltens erfolgte durch die notifizierte Brandprüfstelle Efectis France, F-38630 Les Avenieres. Die MPA Eberswalde führt regelmäßig eine Überwachung der Herstellbedingungen und der WPK durch. Die Leistungsbeständigkeit des Produktes und die regelkonforme Durchführung der WPK wurden durch das Zertifikat 0763-CPR-4013 vom 28.12.2025 bestätigt. Dieses Zertifikat ergänzt das Zertifikat 0763-CPR-4011 teilweise.

**7. ERKLÄRTE LEISTUNG:**
Harmonisierte technische Spezifikation EN 14915: 2013 + A2: 2020-03

| WESENTLICHE MERKMALE | LEISTUNG | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dicke** | 15mm und dicker | | | |
| **Holzartengruppe EN 13556** | Nadelholz + Laubholz | Rohdichte ≥ 600 kg/m³ | | |
| **Holzartenbeispiele** | EICHE / EI | LÄRCHE / LÄ | ESCHE / ES | |
| **Formaldehydklasse** | E1 | | | |
| **Brandschutz gem. EN13501-1** | **Einbausituation*** | **Dicke [mm]** | **Klassifizierung (Wand + Decke)** | |
| | Ohne Luftschicht hinter dem Profil | 15mm + | **B-s1,d0** | |
| | Luftschicht bis 40mm hinter dem Profil | 15mm + | | |
| | geschlossene oder offene Verlegung; Fugenbreite bis 5mm | 15mm + | | |
| | unbeschichtet | 15mm + | | |
| | * Mechanische Befestigung auf Unterkonstruktion aus schwer entflammbarem Holz (B-s2,d0), oder Metallprofilen | | | |
| | ° Verwendung auch mit Fuge ≤ 5mm, horizontal orientiert | | | |
| | **Holzart** | **EI** | **ES** | **LÄ** |
| | Mittlere Rohdichte | 700 | 640 | 600 |
| **Wasserdampfdurchlässigkeit μ** | Mittlere Rohdichte | feuchte (trockene) Bedingungen | | |
| | 700 | 20 (50) μ | | |
| | für andere Rohdichten ist Interpolation möglich | | | |
| **Luftschalldämmung R [dB]** | R = 13 x lg(mA) + 14 | | | |
| **Schallabsorptionsgrad Tab. 3** | 0,10 für Frequenzbereich 250- 500 HZ | | | |
| | 0,30 für Frequenzbereich 1000-2000 HZ | | | |
| **Wärmeleitfähigkeit** | Mittlere Rohdichte | Wärmeleitfähigkeit [W/(m · K)] | | |
| | 600 | 0,15 | | |
| | 700 | 0,18 | | |
| | für andere Rohdichten ist Interpolation möglich | | | |
| **Biologische Beständigkeit EN335** | unbeschichtet | Gebrauchsklasse 1 | | |
| | unbeschichtet | Gebrauchsklasse 2 | | |
| **Gehalt Pentachlorphenol** | PCP | < 5 ppm | | |
| **Befestigungswiderstand** | Dichte ≤600 kg/m³, vorbohren nicht notwendig | | | |
| **Klimatische Bedingungen (EN1995-1/ EC 5)** | unbeschichtet | Nutzungsklasse 1 | | |
| | beschichtet | Nutzungsklasse 3 | | |
| **Glimmverhalten** | Dicke | 12 bis 45mm geprüft | Das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen | |
| **Feuchteverhalten** | WPA-Certificate no.: | WPA/PAS/FR/201802 | INT1 und INT2 | |

**EN 14915: 2013 + A2 : 2020-03**

**EN 16733**

**EN 16755**

**8.** Weitere Holzarten mit und ohne Oberflächenbeschichtung unter DEDoP763-4011

**9.** Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Ort und Datum:

Bräunlingen, 09.01.2026

Hersteller

Michael Brüner
Geschäftsführer/ CEO Holz- Brüner GmbH iL